

Druckanzeigen – Pressure indicators – Indicateurs de pression

Druckanzeigen

- Komplette verdrahtetes und getestetes Digitalanzeigeegerät für Drucktransmitter gem. Katalog-Blatt 770.06.
- 5-stellige grüne LED-Anzeige mit bis zu 3 Dezimalstellen.
- Typ des Drucktransmitters frei wählbar (z.B. 2 Leiter / 3 Leiter). Ausführungen für andere Drucktransmitter oder Analogeingänge auf Anfrage.
- Eingangfilter konfigurierbar (0–999.9 s).
- Frei skalierbarer Analogausgang im Bereich 0–10 VDC oder 4–20 mA (Werkseinstellung 0–10 VDC).
- Wahlweise 1 oder 2 Anzeigen.
- Rack-Abmessungen (B × T × H): 309 × 260 × 146 mm.
- Speisung 100 ... 240 V / 48 ... 62 Hz.
- Gegenstecker im Lieferumfang enthalten; konfektionierte Transmitterkabel sind separat zu bestellen.
- Spezialanfertigungen auf Wunsch erhältlich.



Optionen

- Beliebig programmierbare Alarime mit Digitalausgang (Relais 2 A, 264 VAC max.).

Indicateurs de pression

- Indicateurs de pression complètement câblé et testé pour des transmetteurs de pression selon chapitre 770.06.
- Affichage vert à 5 chiffres avec 3 décimales max.
- Type de transmetteur éligible (technique de 2 ou 3 fils). Construction pour d'autres types de transmetteurs de pression ou pour d'autres entrées analogiques sur demande.
- Constante de temps de filtrage des entrées ajustable (0-999.9 sec.).
- Sortie analogique ajustable entre 0-10 Vcc et 4-20 mA (configuration standard 0-10 Vcc).
- 1 ou 2 indicateurs.
- Dimensions du panneau (L × P × H): 309 × 260 × 146 mm.
- Tension d'alimentation 100 ... 240 V / 48 ... 62 Hz.
- Connecteurs sont inclus; des câbles confectionnés sont à commander séparément.
- Constructions spéciales sur demande.

Options

- Alarmes programmables avec sortie logique (2 A, 264 Vca max.).

Pressure indicators

- Completely wired and tested indication unit for pressure transmitters according to catalogue page 770.06.
- Green 5-digit indication with up to 3 decimal places.
- Eligible type of pressure transmitters (e.g. 2 wires / 3 wires). Design for different pressure transmitters or analogue inputs on request.
- Input filtering adjustable (0–999.9 seconds).
- DC retransmission scaleable between 0–10 Vdc and 4–20 mA (standard setting 0–10 Vdc).
- With 1 or 2 indicators.
- Rack dimensions (W × D × H): 309 × 260 × 146 mm.
- Power supply 100 ... 240 V / 48 ... 62 Hz.
- Connectors are part of the delivery; ready-made transmitter cables are to be ordered separately.
- Special designs available on request.

Options

- Free programmable alarms with one relay output (2 A, 264 Vac max.).

Druckanzeigen – Pressure indicators – Indicateurs de pression			
Anzahl Anzeigen Number of indicators Nombre d'indicateurs	Art.-Nr. – Part No. – Référence		
	Fühlertyp – Transmitter type – Sorte de sonde		
	2 Leiter / 2 wires / 2 fils		3 Leiter / 3 wires / 3 fils
1	772.6001-H		772.6001-B
2	772.6002-H		772.6002-B

Separat zu bestellen – To be ordered separately – A commander séparément

Konfektionierte Kabel – Ready-made cables – Câbles confectionnés (L = Länge – length – longueur)			
Art.-Nr. – Part No. – Référence			
Fühlertyp – Transmitter type – Sorte de sonde			
2 Leiter / 2 wires / 2 fils		3 Leiter / 3 wires / 3 fils	
L = 3 m (stand.)	L	L = 3 m (stand.)	L
772.6100-3	772.6100-L	772.6101-3	772.6101-L

**Kombinierte P/T-Anzeigen – Combined P/T indicators –
Indicateurs combinés P/T****Kombinierte Druck-/Temperaturanzeigen**

- Komplette verdrahtetes und getestetes Digitalanzeigegerät mit einer Druckanzeige für Drucktransmitter gem. Katalogblatt 770.06 und einer Temperaturanzeige für Temperaturelemente gem. Katalogblatt 770.04.
- 5-stellige grüne LED-Anzeigen mit bis zu 3 Dezimalstellen.
- Typ des Drucktransmitters (2 Leiter / 3 Leiter) und des Temperaturfühlers (Typ J, K, Pt100) frei wählbar. Ausführungen für andere Analogeingänge auf Anfrage.
- Eingangsfiler konfigurierbar (0–999.9 s).
- Frei skalierbare Analogausgänge im Bereich 0–10 VDC oder 4–20 mA (Werkseinstellung 0–10 VDC).
- Rack-Abmessungen (B × T × H): 309 × 260 × 146 mm.
- Speisung 100 ... 240 V / 48 ... 62 Hz.
- Gegenstecker im Lieferumfang enthalten; konfektionierte Transmitterkabel sind separat zu bestellen.
- Spezialanfertigungen auf Wunsch erhältlich.

**Optionen**

- Beliebig programmierbare Alarmer mit Digitalausgang (Relais 2 A, 264 VAC max.).

Indicateurs combinés pour pression/température

- Unité d'indication digitale complètement câblé et testé avec un indicateur de pression pour des transmetteurs de pression selon chapitre 770.06 et avec un indicateur de température pour des sondes de température selon chapitre 770.04.
- Affichages verts à 5 chiffres avec 3 décimales max.
- Type de transmetteur de pression (technique de 2 ou 3 fils) et de sonde de température (type J, K, Pt100) éligible. Construction pour d'autres entrées analogiques sur demande.
- Constante de temps de filtrage des entrées ajustable (0-999.9 sec.).
- Sorties analogiques ajustables entre 0-10 Vcc et 4-20 mA (configuration standard 0-10 Vcc).
- Dimensions du panneau (L × P × H): 309 × 260 × 146 mm.
- Tension d'alimentation 100 ... 240 V / 48 ... 62 Hz.
- Connecteurs sont inclus; des câbles confectionnés sont à commander séparément.
- Constructions spéciales sur demande.

Options

- Alarmes programmables avec sorties logiques (2 A, 264 Vca max.).

Combined pressure/temperature indicators

- Completely wired and tested indication unit for pressure transmitters according to catalogue page 770.06 and temperature transmitters according to catalogue page 770.04.
- Green 5-digit indications with up to 3 decimal places.
- Eligible type of pressure transmitters (2 wires / 3 wires) and temperature transmitters (Type J, K, Pt100). Design for different analogue inputs on request.
- Input filtering adjustable (0–999.9 seconds).
- DC retransmissions scaleable between 0–10 Vdc and 4–20 mA (standard setting 0–10 Vdc).
- Rack dimensions (W × D × H): 309 × 260 × 146 mm.
- Power supply 100 ... 240 V / 48 ... 62 Hz.
- Connectors are part of the delivery; ready-made transmitter cables are to be ordered separately.
- Special designs available on request.

Options

- Free programmable alarms with one relay output (2 A, 264 Vac max.).

Kombinierte P/T-Anzeigeeinheiten – Combined P/T indicators – Indicateurs combinés P/T			
Drucktransmittertyp	Art.-Nr. – Part No. – Référence		
Type of pressure transducer	Temperaturfühlerstyp – Type of temperature transmitter – Sorte de sonde de température		
Sorte de sonde de pression	Typ J / Fe-Cu/Ni	Typ K / NiCr-Ni	Pt100 (2 Leiter / 2 wires)
2 Leiter / 2 wires / 2 fils	772.56.5160-H	772.56.5260-H	772.56.5360-H
3 Leiter / 3 wires / 3 fils	772.56.5160-B	772.56.5260-B	772.56.5360-B

Separat zu bestellen – To be ordered separately – A commander séparément

Konfektionierte Kabel gem. Katalogblatt 770.05 und 770.07 – Ready-made cables according to pages 770.05 and 770.07 – Câbles confectionnés selon pages 770.05 et 770.07